

## 发送卡 TS802D 规格书

2014 年 12 月

### 1.功能简介



- 1) 1 路 DVI 视频信号输入;
- 2) 1 路音频输入;
- 3) USB 接口控制，多卡级联最多支持 4 张发送卡级联使用;
- 4) 双网口输出，单网口最大支持 655360 像素点;
- 5) 支持手动亮度调节（需使用外置发送盒），16 级、32 级、64 级亮度调节可选;
- 6) 支持 60Hz、30Hz 两种输出方式;

## 2.带载面积

60Hz 工作模式（双网口输出）	30Hz 工作模式（双网口输出）
2048 × 640	4032 × 512
1920 × 672	3840 × 544
1792 × 720	3584 × 576
1600 × 800	3392 × 608
1472 × 880	3200 × 640
1344 × 960	3072 × 672
1280 × 1024	2880 × 704
1024 × 1280（需显卡支持）	2560 × 800
832 × 1280（需显卡支持）	2368 × 864
640 × 1280（需显卡支持）	2048 × 1024

## 3.工作条件

额定电压（V）	5	最大值	5.5	最小值	4.5
额定电流（A）	0.50	最大值	0.57	最小值	0.46
额定功耗（W）	2.5	最大值	3.1	最小值	2.1
工作环境温度（℃）	-20℃ ~ 70℃				
工作环境湿度（%）	0% ~ 95%				